



# ARMATURA HM

## Opis

ARMATURA HM jest specjalnie rozwiniętym podłączeniem wszystkich płytowych grzejników RADIK PLAN (LINE) VERTIKAL - M tj. grzejnika bez zaworu z dolnym podłączeniem o rozstawie 50 mm. Jej zaletą jest to, można ją także zastosować do wszystkich kolejnych grzejników KORALUX i KORATHERM z takim samym sposobem podłączenia.

Chodzi o zintegrowaną armaturę tj. w obudowie armatury jest zintegrowany zawór a śrubunek regulacyjny i odcinający można więc odłączyć grzejnik od zestawu grzewczego bez przerywania pracy.

Armatura umożliwia ustawienie przepływu przez grzejnik, poprzez zamknięcie na wlocie i wylocie oraz dzięki głowicy termostatycznej regulacji mocy cieplnej grzejnika w zależności od temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu. Stopień regulacji jest dany przez ilość obrotów śrubunku regulacyjnego z położenia „zamknięty”. Ustawienie stopnia regulacyjnego jest powtarzalne tj. przy zamknięciu przepływu i następującym po nim otwarciu nie dojdzie do zmiany ustawionego stopnia regulacji.

## Asortyment

W skład kompletu ARMATURY połączeniowej HM wchodzi:

- zintegrowana armatura w wykonaniu prostym lub kątowym
- głowica termostatyczna w kolorze białym lub w kolorze chrom
- 2 szt. redukcja G 1/2 na G 3/4 z pierścieniem uszczelniającym „O”
- 2 szt. uszczelki z gumy EPDM
- instrukcja montażu i obsługi

Na życzenie można dostarczyć:

- uniwersalną zaślepkę armatury w kolorze białym
- uniwersalną zaślepkę armatury w odcieniu „chrom”

## Sposób zamówienia

### ARMATURA HM

	Wykonanie	Kolor głowicy termostatycznej	Numer zamówienia
	proste	biały	Z-D023
		chrom	Z-D024
	kątowe	biały	Z-D025
		chrom	Z-D026

### Ośłona ARMATURY HM

	uniwersalna	biały	Z-D027
		chrom	Z-D028

## Zastosowanie

Armatura przeznaczona jest do dwururowego systemu grzewczego z wymuszonym obiegiem. Można stosować ją do następującego asortymentu grzejników firmy KORADO:

Seria produkcyjna	Model grzejnika
RADIK	RADIK PLAN VERTIKAL - M
	RADIK LINE VERTIKAL - M
KORALUX	KORALUX LINEAR MAX - M
	KORALUX LINEAR COMFORT - M
	KORALUX LINEAR CLASSIC - M
	KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
	KORALUX RONDO MAX - M
	KORALUX RONDO COMFORT - M
KORATHERM	KORALUX RONDO CLASSIC - M
	KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
	KORATHERM HORIZONTAL - M
	KORATHERM VERTIKAL - M

Ostrzeżenie:

Przy zastosowaniu wsporników Z-U580, Z-U581 w modelu KORATHERM HORIZONTAL - M można zastosować ARMATURĘ HM od długości L = 700 mm.

## Sposób podłączenia

Podłączenie do zestawu grzewczego z gwintem zewnętrznym G 3/4, można zastosować dla podłączenia z miedzi, plastiku, rury stalowej lub wielowarstwowej.

Podłączenie armatury do grzejnika przy pomocy samouszczelniającej podwójnej wsuwki (redukcja) G 1/2 na G 3/4 która jest w komplecie kompletu.

Zawór armatury wyposażony jest w gwint połączeniowy M 30 x 1,5 do montażu głowicy termostatycznej wchodzącej w skład kompletu ARMATURY HM.